



ランプ名	16000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5400K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1248	123.9
200		622	121.7
242		520	127.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパッキンがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合  
両切りスイッチ/両切りブレーカ-  
をご使用ください。  
(消灯時に微点灯防止の為)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
サンプル色: ES-M2 半艶  
防雨形 (軒下用 IP44)

無線調光タイプ  
●調光率5~100% (無線信号制御方式)  
●適合システム機器 (一般屋内用)  
タブレット型コントローラ (RX-270N)  
ゲートウェイ (RX-266W)  
照度・人感センサー (RX-268W)  
●無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。  
●通信距離 半径35m以内  
●屋外環境でのゲートウェイ (RX-266W) 使用できません。  
(無線調光制御を使用しない場合は、非調光タイプです。)

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または、3/8) 平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- コネクタ-の接続は確実に接続してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

生産終了品

8	V	パネ	パネ線材	2	
7	ツマミ	ネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体	パッキン	EPDM (t5)	1	黒色
5	本	体	アルミ	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
4	枠	反射板	ユニット	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
3	パ	ネル	アクリル t3.0	1	透明
2	LED	モジュール		2	
1	電	源	ユニット	1	(無線モジュール付)

器具質量 約 6.2Kg

縮尺	1/10	タイプ	16000 TYPE	型番	ERG5453S
品名	軒下用ソリッドライト				

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページよりご確認ください。