



器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具は付属の専用リモコンで操作をおこないます。
- ・壁スイッチでは、器具のON OFFのみ可能です。

付属リモコンでの操作

- 点灯・消灯スイッチ (ピー音)
- 調光：10段階 (リモコン操作ボタン 明るい 暗い) (ピー音)
調色：11段階 (リモコン操作ボタン 白い色 暖かい色) (ピー音)
お好みの調光調色をメモリ-1/2に記憶できます。
- 調光・調色シーンのメモリ機能 (メモリ-1, メモリ-2)
メモリ-1またはメモリ-2 ボタン操作で点灯します。
- タイマー 点灯状態から30分・60分の自動消灯ボタン
タイマー解除スイッチ付 注) 消灯のみ (常夜灯にはなりません。)
30分 (ピー音) 60分 (ピピ音)
- 常夜灯操作ボタン
- チャンネル切り替え 1CH/2CH切り替え

付属
取付木ネジ
単四形乾電池 (2本)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	530	52.5

本体：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)					特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・赤外線式リモコン調光調色タイプ ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C80155:2010に準拠)		型番 ERG5461U
7	飾り枠	鋼板 (t0.7)	1	ダークブラウン仕上	適合ランプ 球付	調光率：15%~100% 調色：電球色 (3000K) ~昼光色 (6500K) Ra85	承認・検印・作成 生産終了品 沢田
6	クッションパッキン	ポリウレタン	4	灰色・中心1 側面4			
5	受け具	鋼板 (t0.6)	3	白	W・数	R度 1/10	ENDO
4	リモコン		1	白			
3	取付アダプタ	P B T	1	付属品	約 3.0 Kg	約 3.0 Kg	株式会社 遠藤照明
2	本体	鋼板 (t0.5)	1	白			
1	セード	P M M A	1	乳白 帯電防止剤入り			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量		