



**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について  
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8N-G	RAD-716N	昼白色 5000K	100	50/60	186	16.0

部品名					数量		備考		特記事項		型番	
4 グローブ					P M M A 1		乳 白		適合ランプ LEDランプ Ra82 口金: E26 RAD-716N(LDA8N-G) 球付 W・数 最大8.0W ×2 器具質量 約1.4kg		型番 ERG5486B	
3 グローブパッキン					シリコンスポンジ(無硫黄) 1		白					
2 本体					P P 1		黒					
1 ベースパッキン					EPTスポンジ(低硫黄) 1		黒					
部番					部 品 名		材質・素材厚		数量		備 考	
					単位 mm		第三角法 (JIS A-4)		ERG5486B- K		株式会社 遠藤照明	

生産終了品

