



※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

• LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8N-G	RAD-716N	昼白色	5000K	100	50/60	186	16.0

					特記事項 • 防湿防雨形 • 調光不可 • 壁面、天井面取付兼用型 • LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)		型番 ERG5488B
4	グローブ	P M M A	1	乳	白	適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金: E26 RAD-716N(LDA8N-G) 球付	承認検査済 生産終了品 承認済
3	グローブパッキン	シリコンスポンジ(無硫黄)	1	白			
2	本体	P P	1	黒			
1	ベースパッキン	EPTスポンジ(低硫黄)	1	黒			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	最大8.0W ×2 約1.4kg	尺度 1/5

