



※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

• LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| ランプ型式 | ランプ型番 | 色温度 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| LDA8N-G | RAD-716N | 昼白色 5000K | 100 | 50/60 | 186 | 16.0 |

| 部品名 | | | | | 数量 | | 備考 | | 特記事項 | | 型番 | |
|------------|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|--|---|--|----------------|--|
| 4 グローブ | | | | | P M M A 1 | | 乳 白 | | 適合ランプ LEDランプ Ra82 口金: E26 RAD-716N(LDA8N-G) 球付 W・数 最大8.0W ×2 器具質量 約1.4kg | | 型番 ERG5490W | |
| 3 グローブパッキン | | | | | シリコンスポンジ(無硫黄) 1 | | 白 | | | | | |
| 2 本体 | | | | | P P 1 | | 白 | | | | | |
| 1 ベースパッキン | | | | | EPTスポンジ(低硫黄) 1 | | 黒 | | | | | |
| 部番 | | | | | 部 | | 品名 | | 材質・素材厚 | | 数量 | |
| | | | | | 単位 mm | | 第三角法 (JIS A-4) | | ERG5490W- K | | 株式会社 遠藤照明 | |

