



※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湿気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

• LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| ランプ型式 | ランプ型番 | 色温度 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| LDA8L-G | RAD-716L | 電球色 2700K | 100 | 50/60 | 186 | 16.0 |

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|----|----|--|--|-----------------------|
| | | | | | 特記事項 • 防湿防雨形 • 調光不可 • 壁面、天井面取付兼用型 • LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) | | 型番 ERG5491B |
| 4 | グローブ | P M M A | 1 | 乳 | 白 | 適合ランプ LEDランプ Ra82 口金: E26 RAD-716L (LDA8L-G) 球付 W・数 最大8.0W ×2 器具質量 約1.4kg | |
| 3 | グローブパッキン | シリコンスポンジ(無硫黄) | 1 | 白 | | | |
| 2 | 本体 | P P | 1 | 黒 | | | |
| 1 | ベースパッキン | EPTスポンジ(低硫黄) | 1 | 黒 | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 尺度 1/5 | |

生産終了品

