



ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ	LED光源寿命60000時間	
光源色	昼白色 (5000K)	演色性	Ra 75
黒日塗工:N-10 マンセル:N1 (近似値)			
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1253	124.1
200		612	120.0
242		511	120.0
			20Aブレーカ最大接続台数 (台)
			12
			21
			17

《施工上の注意》スイッチ/ブレーカ設置の場合両切りスイッチ/両切りブレーカをご使用ください。(消灯時に微点灯防止の為)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

10	電源ユニット		1	
9	LEDモジュール		3	(LEDモジュール交換不可)
8	落下防止ワイヤ	ステンレスφ2.0	2	
7	取付枠	鋼板 t3.0	1	黒 半 艶
6	ア - Δ	鋼板 t3.2	1	黒 半 艶
5	カバ -	アルミ t1.2	1	黒 半 艶
4	外 枠	アルミ	2	黒 半 艶
3	外 枠	アルミダイカスト	2	黒 半 艶
2	ヒートシンク	アルミ	3	黒アルマイト
1	パネル	PC t3.0	3	透 明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

安全に関するご注意

- この器具は、-25℃~40℃の温度範囲でご使用ください。一時的な温度上昇においては50℃まで使用可能です。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内・屋外用・低温用です。・腐食性ガスの影響を受ける場所、油分の影響を受ける場所ではご使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。
- 温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。
- 天井直付・床置兼用器具です。壁面・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取付けは、構造躯体に別途手配のボルト(M10)、平座金、パネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

器具質量	6.8kg	防湿防雨形 (IP65)
------	-------	--------------

縮尺	1/6	タイプ	20000TYPE	型番	ERG5506B
		品名	防湿防塵軽量小型シーリングライト		

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページより参照ください。