



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関する注意

- 天井面取付用器具です。やわらかい取付面には、取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などでは使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けしないでください。
- 天井面内部からの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング剤で防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合ランプ	D60TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K)
配光	Ra93 広角配光
器具質量	0.9kg

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	20Aブレーカ最大接続数 (台)
AC100	50/60	100	89	8.7	179

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	カバー	PC	1	透明
8	パツフル	アルミ	1	黒艶消
7	反射板	アルミ	1	鏡面仕上
6	LEDモジュール		1	
5	電源ユニット		1	
4	本体	アルミダイキャスト	1	タツノ社(株)パツノ
3	取付板	アルミダイキャスト	1	タツノ社(株)パツノ
2	固定ねじ	ステンレス・M4	1	生地
1	パツキン	EPDM	1	黒

特記事項	
縮尺	1/3
タイプ	LEDZ DUAL-S D60
品名	軒下用シーリングダウンライト
型番	ERG5515S

生産終了品