



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源と比べ、バラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ランプ	D140TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイト(4000K)
配光	Ra93 広角配光
器具質量	2.2kg

ダークグレー 日塗工:N-20・マンセル:N2 (近似値)

**安全に関するご注意**

- 天井面取付用器具です。やさしい取付面には、取り付けないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けないでください。
- 天井面内部からの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング剤にて防水処理してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	213	20.9
		200	107	20.6
		242	90	20.8

9	カバー	P	C	1	透明	
8	パツフル	A	ル	ミ	1	黒艶消
7	反射板	A	ル	ミ	1	鏡面仕上
6	LEDモジュール				1	
5	電源ユニット				1	
4	本体	アルミダイキャスト		1	レーザー仕上(ダークグレー)	
3	取付板	アルミダイキャスト		1	レーザー仕上(ダークグレー)	
2	固定ねじ	ステンレス・M4		1	生地	
1	パッキン	E P D M		1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量		備考	

**特記事項**

- 電源内蔵(100-242V)・調光不可
- 防雨形(IP65)
- LED光源寿命40000時間
- (JIS C8155:2010に準拠)
- LEDモジュール交換不可

**生産終了品**