



・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- ・調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- ・適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
- X-239WA (100V) 最大接続可能台数 6台 (50台)
- X-240WA (200V) 最大接続可能台数 3台 (50台)
- (242V) 最大接続可能台数 2台 (50台)
- () 内は信号供給のみの台数

・自動調光制御システム レッスセーバはカタログを参照してください。



理込寸法		N台連結理込寸法		
220×1235		220×(1251×N-16)		
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	638	62.1
		200	328	60.8
		242	283	60.7

枠・ルーバ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項	型番
6	LEDモジュール	アクリル/アルミ	2	LHF24L-E/T840B	・調光タイプ ・UGR: 16 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・設計寿命: 約40,000h ・空調ダクト回避型	ERK8027WB
5	電源装置		1			承認 検印 作成
4	枠取付パネ	鋼 線	4			生産終了品
3	ルーバ	A B S	2	白	適合ランプ	
2	枠	鋼板・t0.8	1	白	LEDラインモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF24L-E/T840B 1170mmタイプ×2	
1	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 6.2 Kg
						1/10

