


・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・調光率10~100% (PWM信号制御方式)  
 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239WA (100V) 最大接続可能台数 15台 (50台)  
 X-240WA (200V) 最大接続可能台数 8台 (50台)  
 (242V) 最大接続可能台数 7台 (50台)  
 ( ) 内は信号供給のみの台数

・自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

枠・ルーパ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)



埋込穴寸法	80×1230	N台連続埋込穴寸法	80×(1224×N+5)
定格電圧 (V)	AC100-242	周波数 (Hz)	50/60
入力電圧 (V)	100	入力電流 (mA)	273
	200	消費電力 (W)	26.6
	242		26.7

7					
6	枠取付パネ	鋼線	4		
5	電源装置		1		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	LHF20L-E/T840B	
3	ルーパ	A B S	1	白	
2	枠	鋼板・t0.8	1	白艶消	
1	本体	鋼板・t0.6	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項	・調光タイプ ・UGR: 16 ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・設計寿命: 約40,000h
適合ランプ	LEDラインモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF20L-E/T840B 1170mmタイプx1
器具質量	約 3.9 Kg
W・数	-
尺度	1/8

型番  
ERK8131WB

承認 検印 作成

小西 生 産 終 了 品

ENDO