



・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- ・調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- ・適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
- ・X-239WA (100V) 最大接続可能台数 15台 (50台)
- ・X-240WA (200V) 最大接続可能台数 8台 (50台) (242V) 最大接続可能台数 7台 (50台) ( )内は信号供給のみの台数

・自動調光制御システム レッズセーバーはカタログを参照してください。



N台連結処理寸寸法

80×(1224×N+5)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	273	27.1
		200	146	26.6
		242	131	26.7

枠・ルーバ: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項	型番	
6	枠 取付 パネ	鋼	線 4		・連結専用型 中間用 (単体使用不可)	ERK8133WB	
5	電源 装置		1		・連結ガイド1個付		
4	LEDモジュール	アクリル/アルミ	1	LHF20L-E/T840B	・調光タイプ: UGR: 16	承認 検印 作成	
3	ル - パ	A B S	1	白	・電源ユニット内蔵 (100V-242V)	生産終了品	
2	枠	鋼板・t0.8	1	白 艶 消	適合ランプ		
1	本 体	鋼板・t0.6	1		LEDラインモジュール Ra85 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) LHF20L-E/T840B 1170mmタイプ×1	球付	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.9 Kg	尺 度
							1/8

