



定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
4060	75.2

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
X-239W (100V) 最大接続可能台数19台 (50台)
X-240W (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)
() 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	557	54
		200	285	53
		242	248	53

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7						特記事項 ・調光タイプ ・電源ユニット内蔵 (100V-242V) ・連結金具付 (1個) ・UGR: 2.2 ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERK8249W
6	枠パネ受け	亜鉛鋼板・t1.0	4				承認・検印・作成 生産終了品 封印時品
5	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	アクリル/アルミ	2	GHP20M-40B			
4	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消			
3	電源ユニット		1				
2	枠取付パネ	鋼線	4				
1	本体	鋼板・t0.6	1			適合ランプ LEDグリッドモジュール Ra70 ナチュラルホワイトタイプ (4000K) GHP20M-40B 580mmタイプ×2 消費電力54W (100%時) (70%調光時: 34W)	W・数 -
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.7 Kg	尺度 1/8