



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W (100V) 最大接続可能台数35台 (50台)
 X-240W (200V) 最大接続可能台数39台 (50台)
 () 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

	適合モジュール	色温度 (K)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	
オプティカルチューブモジュール	RA-625N	昼白色タイプ	5000	3003	100.8
	RA-625W	ナチュラルホワイト	4000	2858	95.9

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	308	30.2
		200	164	29.8
		242	142	29.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	反射板	鋼板・t0.4	1	白 艶 消
7	電源装置		1	
6	調節ツマミ	ABS樹脂/鋼・M5	4	頭部: 白
5	取付用ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消
4	フレンジ	鋼板・t0.8	1	白 艶 消
3	本体	アルミ	1	白 艶 消
2	側面カバー	ABS樹脂	2	白 艶 消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	

特記事項
 ・調光兼用タイプ・40Wタイプハイパワー
 ・電源ユニット内蔵 (100-242V)
 ・LEDモジュール別売
 ・設計寿命: 約40,000h

適合ランプ
 LEDZチューブモジュールx1 Ra82
 詳細は別表参照

球別
 W・数 -
 器具質量 約 4.5 Kg

型番
 ERK8828W

承認・検印・作成
 生産終了品
 井崎 出

尺 度
 1/10

株式会社 遠藤照明