


▲ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内・軒下用です。屋外や浴室などの湿気、水分の多い場所直接風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別途)で施工ください。)
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2) 定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-9)を参照ください。



				特記事項 ・防雨形 非調光タイプ 連結金具1個付属 ・LEDZ TUBE ユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・(IP23)		型番 ERK8848W	
3	反射板取付ネジ	頭：ナイロン ネジ部：銅 呼び4タップ	2	頭	：	白	承認 検印 作成 小西 三沢 澤田
2	反 射 板	鋼板 ・ t0.5	1			白	
1	本 体	亜鉛鋼板・t0.6	1				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約2.7kg	尺 度 1/10



種別			型番	色温度		減色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ	RAD-670NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	205	19.7
									200	104	19.6
									242	89	19.8
	FLR 40w 器具相当	エコノミータイプ 2000lmタイプ	RAD-539NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2
									200	70	13.1
			RAD-539WB	ナチュラルホワイト	4000K				242	60	13.3

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水40Wタイプ1灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE- 9

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井