



△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高温になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。《床面でのご使用はできません。》
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
- (必ずダブルナット・平座金・パナ座金(別売)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
●本図面は2枚1組です。(1/2)
定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-11)を参照ください。

					特記事項 ・防湿防雨形 非調光タイプ ・LEDZ TUBE ユニット20Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・IP24	型番 ERK9029S
3	反射板取付ネジ	頭:トラス ネジ部:SUS M5	2		適合ランプ 球別 LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-11)を参照ください。	承認 検印 作成 小西 三 須永
2	反射板	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)		W・数 -
1	本体	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)	器具質量 約1.6kg	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

種別			型番	色温度		減色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
夕非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ	RAD-540NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	70	6.7
			RAD-540WB	ナチュラルホワイト	4000K				200	36	6.7
		242							31	6.8	

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ1灯
PRO3対応

型番

LEDZ TUBE-11

承認

三
沢

捺印

村
山

作成

北
井