



△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨・防湿形器具です。浴室やサウナなどの高温・高湿になる場所、振動が激しい場所、強い風の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害を受ける場所、屋内用プールなど塩素蒸気などにさらされる場所、脱臭・殺菌でオゾンを使用する場所では使用しないでください。間違えて使用すると、感電や器具落下の原因となります。
- ・壁面・天井面取付兼用器具です。やわらかい天井には取り付けしないでください。〔床面でのご使用はできません。〕
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・パネ座金(別途)で施工ください。)
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニットをご使用ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)
定格は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-9)を参照ください。

					特記事項 ・防湿防雨形 非調光タイプ ・LEDZ TUBE ユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠) ・IP24	型番 ERK9030S
3	反射板取付ネジ	頭:トラス ネジ部:SUS M5	2		適合ランプ LEDZ防水型チューブユニット(電源内蔵タイプ)×1 適合ランプと定格値は2ページ目の別表(LEDZ TUBE-9)をご参照ください。	承認 検印 作成 小西 三沢 須永
2	反射板	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ハアライン仕上げ)	W・数 -	R度 1/10
1	本体	SUS443 t0.5	1	クリア塗装 (ハアライン仕上げ)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約2.1kg	

種別			型番	色温度		減色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ	RAD-670NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	205	19.7
									200	104	19.6
									242	89	19.8
	FLR 40w 器具相当	エコノミータイプ 2000lmタイプ	RAD-539NB	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	136	13.2
									200	70	13.1
			RAD-539WB	ナチュラルホワイト	4000K				242	60	13.3

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水40Wタイプ1灯

PRO3対応

型番

LEDZ TUBE- 9

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井