


・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※アンカーボルトの出寸法は、天井面から35mm以内としてください。(器具内約30mm以内)



※本図面は2枚1組です。(1/2)

7					特記事項	型番
6	プッシュボタン	A B S	2		・調光不可 ・LEDZ TUBEユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売	ERK9035W
5	反射板取付ビス	ユリア / 鋼	4	頭部：白・M4	・設計寿命：約：40000h	W-72B
4	セード(W-72B)	和紙、塩化ビニル	1	無地 和紙	・カバーワンタッチ取付	
3	枠(W-72B)	木	1	黒ウルシ調仕上	適合ランプ	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>
2	落下防止ワイヤー	ステンレス φ1.0	2		LEDZホワイトチューブユニット(電源内蔵タイプ) X2 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-4)をご参照ください。 ただしSS-TYPE 160以外のハイパワーは使用できません	
1	本体	カラー鋼板：t0.6	1	白/グレー	球別	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	尺度
					約 9.0 Kg	1/12



LEDZ TUBE UNIT Ss-TYPE series

ホワイトチューブユニット (φ32)														
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)				
Smart LEDZ 無線調光タイプ 器具相当	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ ×2	RAD-530DB, DA	昼光色	6000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	433	41.6			
			RAD-530NB, NA	昼白色	5000Ktype				200	220	41.4			
			RAD-530WB, WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	188	41.8			
			RAD-530WWB, WWA	温白色	3500Ktype									
			RAD-530LB, LA	電球色	3000Ktype									
			RAD-530LLB, LLA	電球色	2500Ktype									
非調光タイプ	Hf 32w 器具相当	ハイパワータイプ 3000lmタイプ ×2	RAD-457NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	410	39.4			
			RAD-457WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	209	39.2			
			RAD-457WWA	温白色	3500Ktype				242	178	39.6			
		エコノミータイプ 2000lmタイプ ×2	RAD-458NB, NA	昼白色	5000Ktype				82	AC100 -242	50/60	100	272	26.4
			RAD-458WB, WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype							200	139	26.2
			RAD-458WWB, WWA	温白色	3500Ktype							242	121	26.6
	RAD-458LB, LA	電球色	3000Ktype											
	RAD-458LLB, LLA	電球色	2500Ktype											
	FLR 40w 器具相当	超エコノミータイプ 1600lmタイプ ×2	RAD-525NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60						
			RAD-525WA	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	105	19.6			
									242	91	19.8			

Smart LEDZ TUBE UNIT Ss-TYPE オプティカル

オプティカルチューブユニット (φ32.5)											
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
Hf 32w 器具相当	Smart LEDZ 無線調光タイプ	ハイパワータイプ 3000lmタイプ ×2	RAD-532N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	433	41.6
			RAD-532W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	220	41.4
									242	188	41.8

LEDZ TUBE T8 serie

ホワイトチューブユニット (φ26)														
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)				
非調光タイプ	Hf 32w 高出力型 器具相当	ハイパワータイプ 3300lmタイプ ×2	RAD-722N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	428	42.6			
			RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	218	41.8			
			RAD-722WW	温白色	3500Ktype				242	188	41.8			
	Hf 32w 定格出力型 器具相当	エコノミータイプ 2500lmタイプ ×2	RAD-723N	昼白色	5000Ktype				82	AC100 -242	50/60	100	332	33.0
			RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000Ktype							200	170	32.6
			RAD-723WW	温白色	3500Ktype							242	146	32.8

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ2灯
(カタログ発刊毎に記載・最上段が最新カタログです。)
注) 在庫限り品・廃番品も記載しております。

型番
LEDZ TUBE- 4

承認
三沢
検印
嶋田
作成
松下

