


・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※アンカーボルトの出寸法は、天井面から35mm以内としてください。(器具内約30mm以内)



※本図面は2枚1組です。(1/2)

7						特記事項 ・調光不可 ・LEDZ TUBEユニット40Wタイプ ・LEDユニット別売 ・設計寿命：約：40000h ・カバーワンタッチ取付	型番 ERK9035W W-81N		
6	押しボタン	A B S	2				適合ランプ LEDZホワイトチューブユニット(電源内蔵タイプ) X2 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-4)をご参照ください。 ただしSS-TYPE 160以外のハイパワーは使用できません	承認	検印
5	反射板取付ビス	ナイロン/鋼	4		頭部：白・M4	球別		小	三
4	セード(W-81N)	和紙・塩化ビニル	1		薄雲電				
3	枠(W-81N)	白木	1						
2	落下防止ワイヤー	ステンレスφ1.0	2						
1	本体	カラー鋼板：t0.6	1		白/グレー	W・数	-	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 9.0 Kg	1/12		

## LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット (φ32)										
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ ×2	FAD-530D	昼光色	6500Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	434	41.6
		FAD-530N	昼白色	5000Ktype				200	220	41.4
		FAD-530W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	188	41.8
		FAD-530WW	温白色	3500Ktype						
		FAD-530L	電球色	3000Ktype						
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ ×2	RAD-457NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	410	39.4
		RAD-457WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	208	39.2
		RAD-457WWB	温白色	3500Ktype				242	178	39.6
	FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ ×2	RAD-458NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	272	26.4
		RAD-458WC	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	140	26.2
		RAD-458WWC	温白色	3500Ktype				242	120	26.6
	FL40W器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ ×2	RAD-525NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	206	19.8
		RAD-525WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	106	19.6
			242	90				19.8		

## ホワイトチューブユニット φ32 調光調色タイプ

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ ×2	FAD-876X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	424	42.0
			200	216				41.4		
			242	186				41.8		

## オプティカルチューブユニット (φ32.5)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ ×2	FAD-532N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	434	41.6
		FAD-532W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	220	41.4
			242	188				41.8		

## LEDZ TUBE T8 serise

## ホワイトチューブユニット (φ26)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ ×2	RAD-722N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	428	42.6
		RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	218	41.8
		RAD-722WW	温白色	3500Ktype				242	188	41.8
	Hf32W 定格出力型器具相当 エコノミー 2500lmタイプ ×2	RAD-723N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	332	33.0
		RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	170	32.6
		RAD-723WW	温白色	3500Ktype				242	146	32.8

## ホワイトチューブユニット φ26 調光調色タイプ

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ ×2	FAD-925X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	424	42.4
			200	212				41.6		
			242	180				41.6		

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ2灯

型番  
LEDZ TUBE- 4承認  
三沢検印  
村山作成  
北井