



●ユニットは適合ユニットよりお選びください。

適合ユニット	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD-415N	昼白色タイプ	5000K	AC100/200	100	880	80.4
RAD-415W	ナチュラルホワイトタイプ	4000K		200	440	80.4
RAD-415WW	温白色タイプ	3500K		100	840	79.2
RAD-415NA	昼白色タイプ	5000K	AC100-242	50/60	200	440
RAD-415WA	ナチュラルホワイトタイプ	4000K			242	78.4
RAD-415WWA	温白色タイプ	3500K				78.4

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。
- ・LEDユニットの特性上、蛍光灯ランプより点灯イメージが強く出ます。あかじめご了承ください。

7				特記事項 ・ LED Z ツインチューブユニット FPL55Wタイプ×4灯用 ・ 調光不可 ・ LEDユニット別売 ・ 設計寿命：約40,000h	型番 E R K 9 0 4 1 W
6					
5					
4					
3					
2	側板	亜鉛鋼板 (t0.6)	2	適合ランプ 球別 LED Z ツインチューブユニット (電源内蔵タイプ) × 4 Ra 8.2 詳細は別表参照	承認 検印 作成
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)	1	W・数 —	元井 生産終了品
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	ENDO
				器具質量 約 9.3 Kg	1/20