



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

●オプティカルチューブモジュールは、口金部分が±25°回転することで配光制御の自由度をあげることが可能となります。

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) では使用できません。
- 通信距離 見通し半径2.5m以内
※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7						特記事項 ・壁取付専用 ・LEDユニット別売 ・Smart LEDZ TUBE-Ss ユニット40Wタイプ 適合 ・LEDZ TUBE ユニット 40Wタイプ 適合 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠) ・100V専用	型番 ERK9073W
6							
5	反射板	鋼板・t0.4	1	白 艶 消		適合ランプ [球別] 適合ランプと定格値は2ページ目の別表 (LEDZ TUBE-3) をご参照ください。 ※推奨はオプティカルチューブユニット	承認 検印 作成 小西 三 嶋 田
4	調節つまみ	ABS樹脂/鋼・M5	4	頭部 : 白			
3	ダクトプラグ	P C	2	白 艶 消			
2	本体	アルミ	1	白 艶 消			
1	側面カバー	ABS樹脂	2	白 艶 消			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.0 Kg	尺 度 1/10



LEDZ TUBE series (電源内蔵)

ホワイトチューブユニット (φ32)										
種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	FAD-530D	昼光色	6500Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8
		FAD-530N	昼白色	5000Ktype				200	110	20.7
		FAD-530W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	94	20.9
		FAD-530WW	温白色	3500Ktype						
		FAD-530L	電球色	3000Ktype						
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	RAD-457NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	205	19.7
		RAD-457WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	104	19.6
		RAD-457WWB	温白色	3500Ktype				242	89	19.8
	FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ	RAD-458NC	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2
		RAD-458WC	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	70	13.1
		RAD-458WWC	温白色	3500Ktype				242	60	13.3
	FL40W器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ	RAD-525NB	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	103	9.9
		RAD-525WB	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	53	9.8
								242	45	9.9

ホワイトチューブユニット φ32 調光調色タイプ

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	FAD-876X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0
			200	108				20.7		
			242	93				20.9		

オプティカルチューブユニット (φ32.5)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ	FAD-532N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	217	20.8
		FAD-532W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	110	20.7
								242	94	20.9

LEDZ TUBE T8 series

ホワイトチューブユニット (φ26)

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非 調 光 タ イ プ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ	RAD-722N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	214	21.3
		RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	109	20.9
		RAD-722WW	温白色	3500Ktype				242	94	20.9
	Hf32W 定格出力型器具相当 エコノミー 2500lmタイプ	RAD-723N	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	166	16.5
		RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	85	16.3
		RAD-723WW	温白色	3500Ktype				242	73	16.4

ホワイトチューブユニット φ26 調光調色タイプ

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
Fit/ Fit Plus 無線調光 タイプ	Hf32W 高出力型器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ	FAD-925X	調光調色 6500K~2700K (調光率1%~100%)		82	AC100 -242	50/60	100	212	21.2
			200	106				20.8		
			242	90				20.8		

特記事項 LEDZ TUBE UNIT 40Wタイプ1灯

型番
LEDZ TUBE-3承認
三沢検印
村山作成
北井