



## ■使用上の注意

- LED素子はバラツキがあるため同じ型番でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

適合ユニット	色温度	演色性	器具光束 (lm)	器具効率 (lm/W)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光
RAD-415NC	昼白色タイプ	Ra82	10970	157.6	100	708	71.2	調光不可
RAD-415WC	ナチュラルホワイト 白色タイプ		10970	157.6	200	352	69.6	
RAD-415WWC	温白色タイプ		10788	155.0	242	296	70.0	
FAD-933X	調光調色	Ra82	11832	155.6	100	772	76.8	無線調光
					200	388	76.0	
					242	332	77.2	

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

					特記事項 • LEDユニット別売 • LED光源寿命40,000時間	型番 ERK9099W		
3 ランプ取付バネ		4	白	適合ランプ 球別	TWIN TUBE ユニット 55Wタイプ×4 詳細は別表参照	承認 元井	挨印 三沢	作成 青木
2 反射板	鋼板 · t0.5	3	白	W · 数 備考	器具質量 約5.3kg(LEDユニット付)	尺度 1/10	ENDO	株式会社 遠藤照明
1 本体	鋼板 · t0.6	1	白					
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約5.3kg(LEDユニット付)	尺度 1/10	ENDO	株式会社 遠藤照明