



▲安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気が多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井取付専用器具です。やわらかい天井(ロックウール等)の取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- 端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

無線調光タイプ(Smart LEDZ)

- 調光率5～100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ(RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ(RX-266W)
照度・人感センサー(RX-268W)
シーンセクターリモコン(RX-342N)
壁付けリモコン(RX-384W)
- 無線調光制御システム(Smart LEDZ)の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合モジュール	色温度		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-658NB	昼白色タイプ	5000K	AC100-242	50/60	100	739	70.9
RA-658WB	ナチュラルホワイトタイプ	4000K			200	370	68.8
RA-658WWB	温白色タイプ	3500K			242	323	68.8

白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約5.4kg(LEDモジュール付)	尺度	1/10	型番
									ERK9397W
4	反射板	鋼板・t0.5	2	白					
3	本体	鋼板・t0.6	1	白					
2	ワイヤレスモジュール	P C	1	白	球別	Smart LEDZ ツインチューブモジュール×3 Ra82 詳細は別表参照			
1	電源ユニット		1		W・数	-			

生産終了品

