

φ30 電源用穴 (1)

無線モジュール (材質: PC) ※電源に付属

2-取付ボルト用穴

速結端子台 (アース付) (材質: PA)

400

□676

110

220

12

20

50

700

オプション取付穴 (金具引掛用)

ホルダーゴム
適合ユニットに付属

落下防止の為 ランプ支持パネに
必ず取付けてご使用ください。

ソケット
(材質: PBT)

オプション取付
ラッチ爪

210

140

210

4

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- 誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 必ず適合モジュールをご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

天井直付使用時取付ボルト高さ

M10

400

17~27

天井埋込使用時取付ボルト高さ

M10

400

10

取付面

断熱材施工不可

断熱材

10cm 以上

10cm 以上

Smart LEDZ 無線調光システム

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセレクトリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

適合モジュール	色温度 (K)	
RA-658NB, NA, N	昼白色タイプ	5000
RA-658WB, WA, W	ナチュラルホワイト	4000
RA-658WWB, WWA, WW	温白色タイプ	3500

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	739	70.9
		200	370	68.8
		242	323	68.8

埋込穴寸法

680

オプション (別売)
RK-537W
RK-538M

特記事項		型番
・LEDモジュール別売 ・無線調光タイプ/非調光兼用 ・直付, 埋込 (Cチャンネル回避型) 兼用型 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)		ERK9399W
適合ランプ 球別	Smart LEDZ ツインチューブモジュール x 3 Ra82	

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
5	白 日塗工	N-95・マンセル	N9.5 (近似値)	
4	反射板	鋼板 (t0.5)	3	白
3	枠	鋼板 (t0.8)	1	白
2	本体	鋼板 (t0.6)	1	白
1	電源ユニット		1	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9399W-K 株式会社 遠藤照明

生産終了品

