



Smart LEDZ 無線調光システム

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセクターリモコン (RX-342N)
 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法
 680

適合モジュール	色温度 (K)
RA-658NB, NA, N	昼白色タイプ 5000
RA-658WB, WA, W	昼白色タイプ 4000
RA-658WWB, WWA, WW	温白色タイプ 3500

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	739	70.9
		200	370	68.8
		242	323	68.8

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)				
5	ル - バ -	鋼板 (t0.8)	1	白: RK-537W
4	反 射 板	鋼板 (t0.5)	3	白
3	枠	鋼板 (t0.8)	1	白
2	本 体	鋼板 (t0.6)	1	白
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項 ・LEDモジュール別売・無線調光タイプ/非調光兼用 ・直付, 埋込 (Cチャンネル回遊型) 兼用型 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERK9399W RK-537W
適合ランプ Smart LEDZ ツインチューブモジュール x 3 球別 Ra82	本 監 査 印 作 成 生 産 終 了 品 井 沢 三 木 本
W・数 10000 lmタイプ	
器具質量 約 8.8 Kg	尺 度 1/10