



- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239WA (100V) 最大接続可能台数36台 (50台)  
 X-240WA (200V) 最大接続可能台数36台 (50台)  
 (242V) 最大接続可能台数23台 (50台)  
 ( )内は信号供給のみの台数

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	308	30.2
		200	164	29.8
		242	142	29.8

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	エンドキャップ	P	C 2	乳 白
7	カバー	P	C 1	乳 白
6	LED本体	鋼板・t0.6	1	白
5	取付パネ	鋼線φ1.4	2	
4	LED電源		1	
3	LED基板		1式	
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2	
1	本体	鋼板・t0.5	1	白

特記事項  
 ・調光兼用タイプ  
 ・電源ユニット内蔵 (100-242V)  
 ・設計寿命: 約40,000h

型番  
**ERK9491W**

適合ランプ  
 LEDZ SOLID TUBE Lite  
 昼白色タイプ (5000K) Ra82  
 消費電力29.8W (100%時) (70%調光時: 20.0W)

球付

W・数  
 -

器具質量  
 約 2.0 Kg

尺 度  
 1/10

承認 検印 作成  
 生産終了品

**ENDO**