


無線調光タイプ(Smart LEDZ)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器  
タブレット型コントローラ(RX-270N)  
ゲートウェイ(RX-266W)  
照度・人感センサー(RX-268W)  
シーンセクターリモコン(RX-342N)
- 無線調光制御システム  
(スマートレズシステム)の  
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井取付専用器具です。やわらかい天井(ロックウール等)の取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
※必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。  
●本図面は2枚1組です。(1/2)  
定格は2ページ目の別表(SOLID TUBE LITE-4)を参照ください。

白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5(近似値)

7					特記事項	型番
6					・非調光タイプ/無線調光タイプ(Smart LEDZ)	ERK9562W
5					・LEDユニット別売	
4					・LED光源寿命40,000時間(JIS C8155:2010準拠)	承認 捺印 作成
3	LEDユニット	PC / 鋼板	1	別表参照	適合ランプ	生産終了予定品
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	3		SOLID TUBE Lite UNIT (110Wタイプ) Smart LEDZ SOLID TUBE Lite UNIT (110Wタイプ)	
1	本体	鋼板・t0.5	1	白	球別	R 度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	
					器具質量	約6.3kg(LEDユニット付)



種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)							
ユニットタイプ	調光タイプ		明るさ/従来器具相当														
ハイパフォーマンス	Smart LEDZ 無線調光タイプ	FLR110Wx2器具相当	RAD-738N	ハイパフォーマンス 5000Ktype	90	AC200-242	50/60	200	521	101.5							
		13500lmタイプ	RAD-738W	ハイパフォーマンス 4000Ktype				242	439	101.5							
アパレルホワイト	Smart LEDZ 無線調光タイプ	FLR110Wx2器具相当	RAD-645W, WA	アパレルホワイト 4200Ktype	95	AC200-242	50/60	200	514	101.5							
		13500lmタイプ	RAD-645WW, WWA	アパレルホワイト 3500Ktype				242	431	101.5							
高効率省エネタイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-572DA	昼光色 6000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	505	98.2							
			RAD-572NA	昼白色 5000Ktype													
			RAD-572WA	ナチュラルホワイト 4000Ktype													
		17000lmタイプ	RAD-572WWA	温白色 3500Ktype				242	428	98.1							
			Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-630N							昼白色 5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	380	74.1
				RAD-630W							ナチュラルホワイト 4000Ktype						
	RAD-630WW	温白色 3500Ktype		242	324	74.1											
	13500lmタイプ	Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-701N				昼白色 5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	379	73.8				
			RAD-701W				ナチュラルホワイト 4000Ktype										
			FLR110Wx2器具相当	RAD-710N	昼白色 5000Ktype	82	AC100-242							50/60	100	606	58.2
	10000lmタイプ	RAD-710W		ナチュラルホワイト 4000Ktype	200			302	56.2								
										242	258	56.2					
一般タイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-600NA, NB	昼白色 5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	514	101.5							
			RAD-600WA, WB	ナチュラルホワイト 4000Ktype													
			RAD-600WWA, WWB	温白色 3500Ktype							242	431	101.5				
		15000lmタイプ	Hf86Wx1高出力型器具相当	RAD-594N				昼白色 5000Ktype	82	AC100-242				50/60	100	428	41.1
				RAD-594W				ナチュラルホワイト 4000Ktype									
				6000lmタイプ				FLR110Wx2器具相当			RAD-533NA	昼白色 5000Ktype	82				
	RAD-533WA	ナチュラルホワイト 4000Ktype															
	11000lmタイプ	Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-711N, NA		昼白色 5000Ktype	82	AC200-242		50/60	200	482	89.6					
			RAD-711W, WA	ナチュラルホワイト 4000Ktype													
			13000lmタイプ	FLR110Wx2器具相当	RAD-562N, NB			昼白色 5000Ktype					82	AC100-242	50/60	100	665
	RAD-562W, WB	ナチュラルホワイト 4000Ktype															
	10000lmタイプ	FLR110Wx1器具相当			RAD-602N	昼白色 5000Ktype	82	AC100-242	50/60	200	335	65.4					
RAD-602W			ナチュラルホワイト 4000Ktype														
5300lmタイプ			Hf86Wx2高出力型器具相当	RAD-636N	昼白色 5000Ktype	82							AC200-242	50/60	200	514	101.5
	RAD-636W	ナチュラルホワイト 4000Ktype															
	15000lmタイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ		RAD-636WW	温白色 3500Ktype		82	AC200-242	50/60	242	431	101.5					

※1・・・RAD-562N/WはRa83