


### △ 安全に関するご注意

- 直付取付専用器具です。
- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- やわらかい天井(ロックフル等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下的原因となります。
- ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハズ座金(別途)で施工ください)。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- この器具は、50°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下的原因となります。
- 特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- コネクターの接続は確実に接続ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。



### 無線調光タイプ

(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内  
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

### ※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入れ切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

白 日塗工 : N-95 • マンセル : N9.5(近似値)

部番	品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	特記事項			型番
						適合ランプ	LEDZ SD series UNIT (20Wタイプ)	承認	
7									ERK9566W
6									
5									
4									
3	LEDユニット	P C / アルミ	1	別表参照					
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t 1.0	2			球別		三沢	嶋田 青木
1	本体	鋼板・t 0.4	1	白	W・数	-	尺度	1/5	ENDO
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約1.4kg(LEDユニット込)			株式会社遠藤照明

種別			型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
ユニット タイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当									
一般タイプ	Synca 無線調光	Hf16W×2 高出力型器具相当 3000lmタイプ°	SAD-428X	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色) 調光率1~100%		92	AC100 -242	50/60	100	267	26.5
									200	136	26.1
	LEDZ 無線調光	Hf16W×2 高出力型器具相当 3000lmタイプ°	FAD-774NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	242	115	26.1
			FAD-774WA	ナチュラルホワイト 白	4000Ktype				100	175	17.4
			FAD-774WWA	温白色	3500Ktype				200	88	17.3
			FAD-774LA	電球色	3000Ktype				242	77	17.4
	LEDZ 非調光	Hf16W×1 高出力型器具相当 1800lmタイプ°	RAD-788NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	100	119	11.9
			RAD-788WA	ナチュラルホワイト 白	4000Ktype				200	61	12.0
	LEDZ 非調光	FL20W×1器具相当 800lmタイプ°	RAD-775NA	昼白色	5000Ktype	82	AC100 -242	50/60	242	52	12.1
			RAD-775WA	ナチュラルホワイト 白	4000Ktype				100	61	6.1
調光 Tunable LED	LEDZ 無線調光	Hf32W×4 高出力型器具相当 12000lmタイプ°	FAD-984X	6500K~2700K (調光調色)		82	AC100 -242	50/60	200	32	6.3
									100	182	18.1
									242	79	18.4

## 特記事項

LEDZ SD serise UNIT 20Wタイプ  
詳しくは、各ユニットの仕様図をご参照ください

SDユニット-4

承認 検印 作成  
三沢 村山 北井