

**無線調光タイプ(Smart LEDZ)**

※1 無線調光ユニットをご使用の場合は取付ピッチ600は使用できません。

●調光率5~100%(無線信号制御方式)

- 適合システム機器  
タブレット型コントローラ(RX-270N)  
ゲートウェイ(RX-266W)  
照度・人感センサー(RX-268W)  
シーンセレクターリモコン(RX-342N)

●無線調光制御システム  
(スマートレッズシステム)の  
詳細はカタログを参照してください。

●通信距離 半径35m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

**△安全に関するご注意**

- ・断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の高い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- ・電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
※必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)  
定格は2ページ目の別表(SOLID TUBE LITE-6)を参照ください。



**埋込穴寸法(N台連結時)**

150×(1254×N)-20

**埋込穴寸法**

150×1235

**取付ボルト高さ**



白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5(近似値)

7					特記事項	型番
6					・非調光タイプ/無線調光タイプ(Smart LEDZ)	ERK9567W
5					・LEDユニット別売	
4	LEDユニット	PC / 鋼板	1	別表参照	・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	
3	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	2		・連結金具付属	
2	枠	鋼板・t0.5	1	白	適合ランプ	
1	本体	鋼板・t0.5	1	白	球別	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	尺度
					約4.6kg(LEDユニット付)	1/10
					器具質量	

種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)		
ユニットタイプ	調光タイプ		明るさ/従来器具相当									
アパレルホワイトタイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf 32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-657W	アパレルホワイト	4200K	95	AC100-242	50/60	100	452	45.0	
			RAD-657WW	アパレルホワイト	3500K				200	227	44.2	
					242				192	44.2		
	非調光タイプ	Hf 32W×2定格出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-658W	アパレルホワイト	4200K	95	AC100-242	50/60	100	353	33.9	
			RAD-658WW	アパレルホワイト	3500K				200	180	33.9	
					242				152	33.9		
Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf 32W×1高出力型器具相当 3000lmタイプ	RAD-659W	アパレルホワイト	4200K	95	AC100-242	50/60	100	219	21.0		
		RAD-659WW	アパレルホワイト	3500K				200	109	20.3		
				242				95	20.3			
高効率省エネタイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf 32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-554N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	428	42.6	
			RAD-554W	ナチュラルホワイト	4000K				200	213	41.7	
			RAD-554WW	温白色	3500K				242	181	41.7	
	非調光タイプ	Hf 32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-703N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	414	41.2	
			RAD-703W	ナチュラルホワイト	4000K				200	210	40.7	
		Hf 32W×2定格出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-660N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	307	30.6	
			RAD-660W	ナチュラルホワイト	4000K				200	153	29.7	
			RAD-660WW	温白色	3500K				242	130	29.8	
	一般タイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf 32W×2高出力型器具相当 6000lmタイプ	RAD-597N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	428	41.1
				RAD-597W	ナチュラルホワイト	4000K				200	214	39.8
				RAD-597WW	温白色	3500K				242	187	39.8
Hf 32W×1高出力型器具相当 3000lmタイプ		RAD-598N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	219	21.0		
		RAD-598W	ナチュラルホワイト	4000K				200	109	20.3		
								242	95	20.3		
非調光タイプ		Hf 32W×2高出力型器具相当 6000lmタイプ	RAD-706N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	419	40.2	
			RAD-706W	ナチュラルホワイト	4000K				200	212	39.3	
									242	185	39.3	
		Hf 32W×2定格出力型器具相当 5200lmタイプ	RAD-604N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	353	33.9	
			RAD-604W	ナチュラルホワイト	4000K				200	180	33.9	
			RAD-604WW	温白色	3500K				242	152	33.9	
	Hf 32W×1定格出力型器具相当 2500lmタイプ	RAD-606N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	174	16.7		
		RAD-606W	ナチュラルホワイト	4000K				200	89	16.7		
								242	75	16.7		
	FLR40W×2器具相当 4000lmタイプ	RAD-498NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	275	26.7		
		RAD-498WA	ナチュラルホワイト	4000K				200	141	26.5		
		RAD-498WWA	温白色	3500K				242	122	26.8		
	FLR40W×1器具相当 2000lmタイプ	RAD-500NA	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	138	13.4		
		RAD-500WA	ナチュラルホワイト	4000K				200	70	13.2		
								242	61	13.5		
オハイオタイプ	Smart LEDZ 無線調光タイプ	Hf 32W×2高出力型器具相当 6900lmタイプ	RAD-650N	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	428	42.6	
			RAD-650W	ナチュラルホワイト	4000K				200	213	41.7	
			RAD-650WW	温白色	3500K				242	181	41.7	
LEDZ7	非調光タイプ	Hf 32W 定格出力型 器具相当 5000lmタイプ	RAD-566N	昼白色	5000K	83	AC100-242	50/60	100	343	34.2	
			RAD-566W	ナチュラルホワイト	4000K				200	171	33.2	
			RAD-566WW	温白色	3500K				242	145	33.3	

特記事項 SOLID TUBE Lite UNIT 40Wタイプ(L:1220)  
詳しくは、各ユニットの仕様図をご参照ください  
注) 在庫限り品も記載しております。

SOLID TUBE  
LITE-6

承認 三沢  
検印 嶋田  
作成 松本

