


ユニットタイプ	調光タイプ	種別	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
		明るさ/従来器具相当									
高効率省エネタイプ	無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 17000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-754D	昼光色	6500Ktype	82	AC200-242	50/60	200	459	89.1
			FAD-754N	昼白色	5000Ktype						
			FAD-754W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype						
			FAD-754WW	温白色	3500Ktype						
		Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	FAD-755D	昼光色	6500Ktype	82	AC200-242	50/60	200	348	67.5
			FAD-755N	昼白色	5000Ktype						
			FAD-755W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype						
			FAD-755WW	温白色	3500Ktype						
	非調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	RAD-756N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	347	67.4
			RAD-756W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				242	296	68.0
		FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	RAD-776N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	527	52.2
			RAD-776W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	267	51.3
一般タイプ	無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 14000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-779N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	463	88.9
			FAD-779W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype						
			FAD-779WW	温白色	3500Ktype						
		Hf86Wx1高出力型 1灯器具相当 6000lmタイプ (AC100-242V)	FAD-780N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	388	38.4
			FAD-780W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	197	37.8
			FAD-780WW	温白色	3500Ktype				242	170	38.2
	FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	FAD-781N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	597	59.1	
		FAD-781W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	305	58.5	
		FAD-781WW	温白色	3500Ktype				242	261	58.8	
	非調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	RAD-761N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	407	79.0
			RAD-761W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				242	345	79.4
		FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	RAD-782N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	586	58.0
RAD-782W			ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype	200				298	57.1	
FLR110Wx1 器具相当 5200lmタイプ (AC100-242V)		RAD-783N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	341	33.8	
		RAD-783W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	159	30.9	
Tunable LEDZ 調光調色LEDZ	無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 17000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-826XA	6500K~2700K (調光調色タイプ)		82	AC200-242	50/60	200	506	97.0
									242	435	96.9
		Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC100-242V)	FAD-978X	6500K~2700K (調光調色タイプ)		82	AC100-242	50/60	100	782	77.8
									200	399	77.0
							242	342	77.1		

特記事項	LEDZ SD serise UNIT 110Wタイプ	SDユニット- 1	承認	検印	作成	
			三 沢	村 山	北 井	