



⚠安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 直付取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- 端子台の送り容量は、15A以下でご使用ください。
- 電源線を確実に接続ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

詳細図 A
スケール 1:2

種類	適合ユニット	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	消費効率 (lm/W)
ハイパワー 3300lm タイプ	RAD-722N	昼白色	5000K	82	AC100	214	21.3	2125	101.6
	RAD-722W	ナチュラルホワイト	4000K	82	AC200	109	20.9	2125	101.6
	RAD-722WW	温白色	3500K	82	AC242	94	20.9	2090	100.0
エコノミー 2500lm タイプ	RAD-723N	昼白色	5000K	82	AC100	166	16.5	1645	100.9
	RAD-723W	ナチュラルホワイト	4000K	82	AC200	85	16.3	1645	100.9
	RAD-723WW	温白色	3500K	82	AC242	73	16.4	1618	99.2

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3(近似値)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

7					特記事項	型番
6					<ul style="list-style-type: none"> LEDZTUBEユニット 40Wタイプ(T8専用) LEDユニット別売 LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) 	ERK9977W
5	カバー取付ネジ	M4・三価クロメート	4	ネジ頭: 白		
4	本体	鋼板・t0.6,0.8	1	白		
3	LEDユニット	PC / 鋼板	1		適合ランプ LEDZTUBE(T8ユニット)40Wタイプx1	
2	カバー	鋼板・t0.6	1	白	球別	
1	反射板	鋼板・t0.6	1	白	W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約2.2kg(LEDユニット付)

