


⚠ 安全に関するご注意

- 直付取付専用器具です。
- 器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- やわらかい天井(ロックウール等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別途)で施工してください。)
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- コネクターの接続は確実に接続ください。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。



無線調光タイプ
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 無線調光タイプ(無線信号制御方式)
調光率1~100%(調光調色タイプ)
調光率5~100%(単色タイプ)
- 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。
※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。
●本図面は2枚1組です。(1/2)

白 日塗工 : N-95・マンセル : N9.5(近似値)

7						特記事項	型番
6						・非調光タイプ/無線調光タイプ ・LEDユニット別売 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)	ERK9982W
5							
4							承認 検印 作成
3	LEDユニット	PC/アルミ	1	別表参照	適合ランプ	LEDZ SD series UNIT (110Wタイプ)	三 沢 村 山 青 木
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t1.0	3		球別		
1	本体	鋼板・t0.5	1	白	W・数	-	尺 度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約6.7kg(LEDユニット込)	1/15



ユニット タイプ	種別		型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)		
	調光タイプ	明るさ/従来器具相当											
高効率省エネタイプ	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 17000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-754D	昼光色	6500Ktype	82	AC200-242	50/60	200	459	89.1		
			FAD-754N	昼白色	5000Ktype								
			FAD-754W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	390	89.7		
			FAD-754WW	温白色	3500Ktype								
	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	FAD-755D	昼光色	6500Ktype	82	AC200-242	50/60	200	348	67.5		
			FAD-755N	昼白色	5000Ktype								
			FAD-755W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	296	68.0		
			FAD-755WW	温白色	3500Ktype								
	非調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	RAD-756N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	347	67.4		
			RAD-756W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	296	68.0		
		FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	RAD-776N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	527	52.2		
			RAD-776W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	267	51.3		
一般タイプ	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 14000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-779N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	463	88.9		
			FAD-779W	ナチュラルホワイト	4000Ktype								
			FAD-779WW	温白色	3500Ktype				242	399	89.8		
		Hf86Wx1高出力型 1灯器具相当 6000lmタイプ (AC100-242V)	FAD-780N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60				100	388
	FAD-780W		ナチュラルホワイト	4000Ktype	200				197	37.8			
	FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	FAD-780WW	温白色	3500Ktype	82	AC100-242	50/60	242	170	38.2			
		FAD-781N	昼白色	5000Ktype				82	AC100-242	50/60	100	597	59.1
		FAD-781W	ナチュラルホワイト	4000Ktype							200	305	58.5
	非調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	RAD-761N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	407	79.0		
			RAD-761W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				242	345	79.4		
		FLR110Wx2 器具相当 10000lmタイプ (AC100-242V)	RAD-782N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	586	58.0		
			RAD-782W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	298	57.1		
FLR110Wx1 器具相当 5200lmタイプ (AC100-242V)		RAD-783N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	341	33.8			
		RAD-783W	ナチュラルホワイト	4000Ktype				200	159	30.9			
Opティカル タイプ	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 14000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-789N	昼白色	5000Ktype	82	AC200-242	50/60	200	463	88.9		
			FAD-789W	ナチュラルホワイト	4000Ktype								
			FAD-789WW	温白色	3500Ktype				242	399	89.8		
ハイ パワー タイプ	Fit/Fit PLUS 無線調光	FLR110Wx2器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	FAD-798N	Hi-CRI	4000Ktype	90	AC200-242	50/60				200	521
			FAD-798W	Hi-CRI	3500Ktype				242	439	101.5		
アパレル タイプ	Fit/Fit PLUS 無線調光	FLR110Wx2器具相当 10000lmタイプ (AC200-242V)	FAD-791W	アパレルホワイト	4000Ktype	95	AC200-242	50/60	200	514	101.5		
			FAD-791WW	アパレルホワイト	3500Ktype				242	431	101.5		
調光調色	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	FAD-826X	6500K~2700K (調光調色タイプ)		82	AC200-242	50/60	200	560	107.6		
				242	483				108.8				
調光調色	Fit/Fit PLUS 無線調光	Hf86Wx2 高出力型器具相当 13500lmタイプ (AC200-242V)	FAD-826XA	6500K~2700K (調光調色タイプ)		82	AC200-242	50/60	200	506	97.0		
				242	435				96.9				

特記事項 LEDZ SD serise UNIT 110Wタイプ

SDユニット- 1

承認 三 沢
 検印 村 山
 作成 北 井

