



狭角配光タイプ

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 92 | 9.0 |
| | | 200 | 58 | 9.0 |
| | | 242 | 51 | 9.0 |

| | | | | |
|----|---------------|------------|----|------------------|
| 10 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 2 | 三価クロム |
| 9 | 直流電源装置 | | 1 | 定電流形 |
| 8 | 結線ボックス フタ取付ネジ | ステンレス・M4 | 2 | |
| 7 | 結線ボックス | ステンレス・t1.0 | 1 | |
| 6 | 枠取付ネジ | ステンレス・M6 | 4 | |
| 5 | 保護ガラス | 強化ガラス | 1 | 透明 |
| 4 | 枠 | ステンレス・t4 | 1 | ステンレスヘアライン |
| 3 | 回転台 | アルミダイカスト | 1 | |
| 2 | 本体 | ステンレス・t1.5 | 1 | |
| 1 | LEDモジュール | | 1 | RM05S30N1-80NHP1 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |

特記事項・防雨形 (IP67)
 ・電源ユニット付 (100-242V)・調光不可
 ・適合ケーブル径: φ12~φ15
 (推奨: 2PNCT 3芯)
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 球付
 Rs-5 LEDモジュール
 電球色タイプ (3000K)
 Ra85

器具質量 約 10.5Kg

型番
 ERL8018SB

承認 検印 作成
生産終了品
 西 沢 工

尺度
 1/6

ENDO