



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。

				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
10	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	AC100-242	50/60	100	131	12.9
9	直流電源装置		1			200	74	12.9
8	結線ボックス フタ取付ネジ	ステンレス・M4	2			242	71	13.0
7	結線ボックス	ステンレス・t1.0	1	特記事項・防雨形 (IP67) ・電源ユニット付 (100-242V)・調光不可 ・適合ケーブル径:φ12~φ15 (推奨:2PNCT 3芯) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番 (新狭角配光タイプ) ERL8022SC
6	枠取付ネジ	ステンレス・M6	4					
5	保護ガラス	強化ガラス	1	透 明				
4	枠	ステンレス・t4	1	ステンレスヘアライン				
3	回転台	アルミダイカスト	1	適合ランプ Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85				
2	本体	ステンレス・t1.5	1	球付				生産終了品
1	LEDモジュール		1	RM07S30NN1-80NHP1	W・数	-		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 10.5 Kg		1/6

