



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。
- ・送り配線をしない場合はケーブルグラウンドの片側の穴を塞いでください。
- ・土中埋設専用

■送り配線をしない場合
 付属品の防水パッキンをケーブルグラウンドに取り付けてからご使用ください。



ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
11	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	AC100-242	50/60	100	131	12.9
10	ケーブルグラウンド	シンチュウ	2				200	74	12.9
9	直流電源装置		1	定電流形			242	71	13.0
8	本体	ステンレス・t0.5	1	生地					
7	回転台	アルミ	2	生地	特記事項 ・防雨形 (IP67) ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・適合ケーブル径：φ12~φ15 (推奨：2PNC1 3芯) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番	
6	コーン	アルミ・t2.5	1	黒艶消				ERL8033HA	
5	LEDモジュール		1	RMO7S40NN1-80NHPI				(新狭角配光タイプ)	
4	枠	アルミ鋳物	1	レザー仕上(ダークグレー)				承認 検印 作成	
3	アパーチャマスク	ステンレス・t0.8	1	黒艶消	適合ランプ	Rs-7 LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K)		生産終了品	
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明	球付	Ra85			
1	枠取付ビス	ステンレス・M4	4	黒艶消	W・数	-		尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.1kg		1/3	

