



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。
- ・送り配線をしない場合はケーブルグラウンドの片側の穴を塞いでください。
- ・土中埋設専用

■送り配線をしない場合  
 付属品の防水パッキンをケーブルグラウンドに取り付けてからご使用ください。



ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	特記事項			型番
11	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	AC100-242	50/60	100	131	12.9	・防雨形（IP67） ・電源内蔵（100-242V） ・適合ケーブル径：φ12~φ15（推奨：2PNC1 3芯） ・LED光源寿命40,000時間 （JIS C8155:2010に準拠）	ERL8034HB （新狭角配光タイプ）		
10	ケーブルグラウンド	シンチュウ	2			200	74	12.9				
9	直流電源装置		1			242	71	13.0				
8	本体	ステンレス・t0.5	1			生地						
7	回転台	アルミ	2	生地	調光不可			承認 小西 検印 三沢 作成 河上				
6	コーン	アルミ・t2.5	1	黒艶消								
5	LEDモジュール		1	RMO7S30NN1-80NHPI	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ（3000K） Ra85			尺 度 1/3				
4	枠	アルミ鋳物	1	レザー仕上（ダークグレー）	W・数 -							
3	アパーチャマスク	ステンレス・t0.8	1	黒艶消	器具質量 約 2.1kg							
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明								
1	枠取付ビス	ステンレス・M4	4	黒艶消								
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考								