



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。
- ・送り配線をしない場合はケーブルグラウンドの片側の穴を塞いでください。
- ・土中埋設専用

■送り配線をしない場合
 付属品の防水パッキンをケーブルグラウンドに取り付けてからご使用ください。



ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
11	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	AC100-242	50/60	100	131	12.9	特記事項 ・防雨形 (IP67) ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・適合ケーブル径：φ12~φ15 (推奨：2PNC1 3芯) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERL8035HA
10	ケーブルグラウンド	シンチュウ	2				200	74	12.9		
9	直流電源装置		1	定電流形			242	71	13.0		
8	本体	ステンレス・t0.5	1	生地							
7	回転台	アルミ	2	生地	適合ランプ		Rs-7 LEDモジュール		承認 検出 作成 生産終了品	尺 度	
6	コーン	アルミ・t2.5	1	黒艶消	球付		ナチュラルホワイトタイプ (4000K)				
5	LEDモジュール		1	RM07S40W1-80NHP1			Ra85				
4	枠	アルミ鋳物	1	レザー仕上 (ダークグレー)	W・数	-		約 2.1kg		1/3	
3	アパーチャマスク	ステンレス・t0.8	1	黒艶消							
2	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明					ENDO		
1	枠取付ビス	ステンレス・M4	4	黒艶消							
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量		約 2.1kg		1/3		