



- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。
- ・水はけのよい場所に設置してください。
- ・設置場所は必ず排水処理を施してください。
- ・送り配線をしない場合はケーブルグラウンドの片側の穴を塞いでください。
- ・土中埋設専用

■送り配線をしない場合
 付属品の防水パッキンをケーブルグラウンドに取り付けてからご使用ください。



| ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値) | | | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|---------------------------------|-----------|------------|----|---|----------|----------|-----------|--|
| 11 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 2 | AC100-242 | 50/60 | 100 | 131 | 12.9 |
| 10 | ケーブルグラウンド | シンチュウ | 2 | | | 200 | 74 | 12.9 |
| 9 | 直流電源装置 | | 1 | | | 242 | 71 | 13.0 |
| 8 | 本体 | ステンレス・t0.5 | 1 | | | | | |
| 7 | 回転台 | アルミ | 2 | 特記事項 ・防雨形 (IP67) ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・適合ケーブル径: φ12~φ15 (推奨: 2PNC1 3芯) ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | | | | 型番 |
| 6 | コーン | アルミ・t2.5 | 1 | | | | | ERL8036HB |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | | | | | |
| 4 | 枠 | アルミ鋳物 | 1 | レザ-仕上 (ダークグレー) | | | | 承認 検印 作成 |
| 3 | アパーチャマスク | ステンレス・t0.8 | 1 | 黒艶消 | | | | 適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85 |
| 2 | 保護ガラス | 強化ガラス・t4 | 1 | 透明 | | | | |
| 1 | 枠取付ビス | ステンレス・M4 | 4 | 黒艶消 | | | | W・数 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | 約 2.1kg | | 尺 度 |
| | | | | | | 1/3 | | ENDO |

生産終了品