



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	288	28.3
		200	153	27.9
		242	136	28.0

8	固定ボルト	SUS・M6	2	
7	ワイヤーストッパー	SUS	1	
6	落下防止ワイヤ	SUS・φ1.2	1	
5	LEDモジュール		2	超広角配光タイプ
4	前面カバー	アクリル	1	透明消
3	パッキン	シリコンゴム	1	白
2	本体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
1	電源装置		1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

## 特記事項

・電源内蔵(100-242V) ・LED交換不可  
・調光不可 ・防雨形(IP55)  
・オプション取付金具別売  
・設計寿命:約40,000h

## 型番

ERL8087S

## 適合ランプ

球付

Rs-9 LEDモジュール×2  
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
Ra85

## W・数

-

## 尺度

1/5

## 器具質量

約 2.8 Kg

承認 検査 作成  
河上 三汰 氏  
**生産終了品**

ENDO