



- 注1) 設置ボックスと本体の間には水が入る恐れがありますので必ず排水処理を施して下さい。
- 注2) 人や車輛等 器具に荷重のかかる所、水が溜まりそうな場所には設置しないで下さい。
- ・CD管の固定はできません。
- ・土中埋設専用

■送り配線をしない場合
付属品の防水パッキンをケーブルグランドに取り付けてからご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	140	8.7

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は屋外用 土中埋設器具です。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・浸水しない場所に取付ください。
- ・水はけのよい場所に設置ください。
- ・設置場所には、水たまりができていない様に排水溝などを設けてください。
- ・草木が覆いかぶさらない事
- ・水中などではご使用しないでください。
- ・車両の通る場所や、振動や荷重のかかる場所には、設置しないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED直視しないでください。

枠：ダークグレー 日塗工：N-20 マンセル：N2 (近似値)

	適合ランプ	形式	色温度	配光	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	ランプ質量
DISK 100	RAD-846FB	LDF9W-H-GX53	非調光	拡散	8.7	140	0.3 Kg
	RAD-846F	LDF9W-W-GX53	ナチュラルホワイト 4000K	超広角	8.7	140	
	RAD-847FB	LDF9L-H-GX53	非調光	拡散	8.7	140	
	RAD-847F	LDF9L-W-GX53	電球色 3000K	超広角	8.7	140	
	FAD-850FB	LDF8-H-GX53/T	無線調光調色	拡散	7.9	92	
	FAD-850F	LDF8-W-GX53/T	6500K~2700K	超広角	7.9	92	

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) にご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは位相・2線式調光器回路には、取付できません。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	2.3 Kg	尺度	1/4	型番	ERL8111H
7	ケーブルグランド	シンチュウ	2		特記事項 ・LEDランプ別売 ・防雨形 (IP67) ・棒端子4本付 ・キャプタイヤケーブルは2PNCT 3芯 (φ12~15) をご使用下さい	適合ランプ LEDZランプ (ロ金GX53-1a) DISK100タイプ RAD-846F/FB・847F/FB (非調光) FAD-850F/FB (無線調光調色)	球別	詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。	承認	検印	作成
6	本体	ステンレス・t0.6	1								
5	カバー	アルミ t0.8	1	黒							
4	保護ガラス	強化ガラス・t4	1	透明							
3	枠	アルミ鋳物	1	レザ-仕上 (ダークグレー)	小西	三沢	小池				
2	枠取付ビス	ステンレス・M6	4	黒							
1	アパーチャマスク	ステンレス・t0.8	1	黒艶消							