



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0

7	ねかせ棒	鋼管・t1.0	1	三価クロメート	特記事項 ・防雨形 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・砂地等、地盤の軟らかい所に設置される場合は、 コンクリート等で固定してください。	型番 ERL8118S
6	支えパイプ	アルパイプ・t1.5	2	メタリック仕上(シルバー-メタリック)		
5	セード	アクリル	1	透明片マット	適合ランプ LEDユニット ブロック70×1 ナチュラルホワイト(4000K) Ra82	承認 検印 作成 生産終了品 水田野
4	LEDユニット		1	RA-609NB		
3	蓋	SUS・t1.0	1	メタリック仕上(シルバー-メタリック)	器具質量 約 3.5 Kg	R 度 1/10
2	灯具取付ネジ	SUS・M4	2	メタリック仕上(シルバー-メタリック)		
1	蓋取付ネジ	SUS・M4	2	メタリック仕上(シルバー-メタリック)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

