



△ 安全に関するご注意

- この器具は、50℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- やわらかい土壌や砂地などに施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・樹木などの生い茂る場所には設置しないでください。(器具の転倒や水の浸水の原因となります。)
- 必ず垂直方向に施工ください。(斜め使用などにより浸水の原因となります。)
- アース線により器具本体(アース端子)とアース施工を実施してください。
- 電源回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。(感電・火災の防止の為)
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0

7	ねかせ棒	鋼管・t1.0	1	三価クロメート	特記事項 ・防雨形 ・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010に準拠) ・砂地等、地盤の軟らかい所に設置される場合は、コンクリート等で固定してください。	型番 ERL8120SA		
6	支えパイプ	アルミパイプ・t1.5	2	ナリク仕上(シルバーナリク仕)				
5	ヘッド	アクリル	1	透明片マット				
4	灯具取付ネジ	SUS・M4	2	ナリク仕上(シルバーナリク仕)	適合ランプ LEDユニット ブロック70×1 ナチュラルホワイト(4000K) 球付 Ra82	承認	検印	作成
3	LEDユニット		1	RA-609NB		三沢	村山	中原
2	カバー	SUS・t1.0	1	ナリク仕上(シルバーナリク仕)	W・数 —	尺 度 1/5		
1	蓋取付ネジ	SUS・M4	2	ナリク仕上(シルバーナリク仕)				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.8 Kg		

