



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
パルスがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0

7	ねかせ棒	鋼管・t1.0	1	三価クロメート	特記事項 ・防雨形 ・調光不可 ・設計寿命 約40,000h ・砂地等、地盤の軟らかい所に設置される場合は、 コンクリート等で固定してください。	型番 ERL8121S			
6	支えパイプ	Alパイプ・t1.5	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)					
5	セード	アクリル	1	透明片マット					
4	灯具取付ネジ	SUS・M4	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)	適合ランプ LEDユニット ブロック70×1 電球色(3000K) Ra82	承認	検印	作成	
3	LEDユニット		1	RA-609LB		三	嶋	中	
2	蓋	SUS・t1.0	1	メタリック仕上(シルバーメタリック)	球付	沢	田	野	
1	蓋取付ネジ	SUS・M4	2	メタリック仕上(シルバーメタリック)	W・数	尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.8 Kg	1/5		

