



LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

安全に関するご注意

- ・この器具は、50℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の高い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・やわらかい土壌や砂地などに施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください。（器具の転倒や水の浸水の原因となります。）
- ・必ず垂直方向に施工ください。（斜め使用などにより浸水の原因となります。）
- ・アース線により器具本体とアース施工を実施してください。
- ・Uキャップ（コンセントプラグ）接続のコンセント回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。（感電・火災の防止の為）
- ・Uキャップ（コンセントプラグ）接続のコンセントは 雨線内に設置してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

RAD-427L (LDA5L-E17/S) ×1					
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	90	5	不可

7					特記事項 ・防雨形 ・調光不可 ・アース工事が必要です ・キャプタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-E17/S) フロスト Ra 80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17 球付 W・数 5W×1 器具質量 約1.6 Kg (ランプ含まず)	型番 ERL8181S 承認 検印 作成 生産終了品
6	スパイク	アルミ	1	メトリック仕上(ソルバ-メトリック)		
5	固定ビス	ステンレス(M4)	2			
4	ベダル	アルミダイキャスト	1	メトリック仕上(ソルバ-メトリック)		
3	ポール	アルミ/φ90	1	メトリック仕上(ソルバ-メトリック)		
2	グローブ	ガラス	1	乳白消		
1	キャップ	アルミダイキャスト	1	メトリック仕上(ソルバ-メトリック)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	尺度
					約1.6 Kg (ランプ含まず)	1/4

