


LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・やわらかい土壌や砂地などの施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください。(器具の転倒や水の浸水の原因となります。)
- ・必ず垂直方向に施工ください。(斜め使用などにより浸水の原因となります。)
- ・アース線により器具本体とアース施工を実施してください。
- ・Uキャップ(コンセントプラグ)接続のコンセント回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。(感電・火災の防止の為)
- ・Uキャップ(コンセントプラグ)接続のコンセントは 両線内に設置してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

スパイクのペダル部が地上に出るように、土に埋め込んでください。



RAD-715L (LDA4L-G-E17) ×1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	75	4.2	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
7					特記事項 ・防雨形 ・調光不可 ・アース工事が必要です ・キャプタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDZ LAMP RAD-715L Ra 82 電球色タイプ (2700K) 口金:E17 W・数 4.2W×1 器具質量 約1.6 Kg	ERL8181SA
6	スパイク	アルミ	1	シルバーメタリック		
5	固定ビス	ステンレス(M4)	2	生地		
4	ペダル	アルミダイキャスト	1	シルバーメタリック		
3	ボール	アルミ/φ90	1	シルバーメタリック		
2	グローブ	ガラス	1	乳白消		
1	キャップ	アルミダイキャスト	1	シルバーメタリック		
					W・数	4.2W×1
					器具質量	約1.6 Kg
					尺 度	1/4

生産終了品