


LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・やわらかい土壌や砂地などの施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください。(器具の転倒や水の浸水の原因となります。)
- ・必ず垂直方向に施工ください。(斜め使用などにより浸水の原因となります。)
- ・アース線により器具本体とアース施工を実施してください。
- ・Uキャップ(コンセントプラグ)接続のコンセント回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。(感電・火災の防止の為)
- ・Uキャップ(コンセントプラグ)接続のコンセントは 雨線内に設置してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

スパイクのペダル部が地上に出るように、土に埋め込んでください。



RAD-715L (LDA4L-G-E17) × 1

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 調光対応 |
|----------|----------|----------|-----------|----------|------|
| AC100V | 50/60 | 100 | 75 | 4.2 | 不可 |

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|------|-----------|----|---------------|
| 7 | | | | |
| 6 | スパイク | アルミ | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) |
| 5 | 固定ビス | ステンレス(M4) | 2 | 黒色メッキ |
| 4 | ペダル | アルミダイキャスト | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) |
| 3 | ボール | アルミ/φ90 | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) |
| 2 | グローブ | ガラス | 1 | 乳白消 |
| 1 | キャップ | アルミダイキャスト | 1 | レザ-仕上(ダークグレー) |

特記事項

- ・防雨形 ・調光不可 ・アース工事が必要です
- ・キャプタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

型番

ERL8212H

適合ランプ

LEDZ LAMP RAD-715L
Ra 82 電球色タイプ (2700K)
口金：E17

球付

W・数

4.2W×1

器具質量

約1.5 Kg

尺 度

1/4

承認 検印 作成
村山 生産終了品

