

①
ソケット
材質：磁器

②
ケーブルグラウンド
材質：ポリアミド
(66ナイロン)

アースビス
材質：ステンレス M4

耐熱キャブタイヤケーブル
(Uキャップ付 0.75mm²×2芯
外径φ8.8 黒 5m)

コンセントプラグ
(材質：PVC) 黒


LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の高い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・やわらかい土壌や砂地などに施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください。(器具の転倒や水の浸水の原因となります。)
- ・必ず垂直方向に施工ください。(斜め使用などにより浸水の原因となります。)
- ・アース線により器具本体とアース施工を実施してください。
- ・Uキャップ(コンセントプラグ) 接続のコンセント回路には必ず漏電ブレーカーを施工ください。(感電・火災の防止の為)
- ・Uキャップ(コンセントプラグ) 接続のコンセントは 雨線内に設置してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

スパイクのベダル部が地上に出るように、土に埋め込んでください。



RAD-715L (LDA4L-G-E17) ×1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	75	4.2	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	適合ランプ	W・数	尺 度	型番
7					約1.5 Kg	LEDZ LAMP RAD-715L Ra 82 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	4.2W×1	1/4	ERL8216S
6	底面カバー	アルミ	1	アルマイト仕上					
5	スパイク	アルミ	1	シルバーメタリック					
4	固定ビス	ステンレス (M4)	2	生地					
3	ベダル	アルミダイキャスト	1	シルバーメタリック					
2	ポール	アルミ・φ90	1	シルバーメタリック					
1	グローブ	ガラス	1	乳白消					

特記事項
・防雨形 ・調光不可 ・アース工事が必要です
・キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番
ERL8216S

承認 検印 作成
山 生 産 終 了 品

