



取付寸法図 A矢視図
 (S=1/4)

125±1

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	127	12.5
		200	72	12.5
		242	69	12.5

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	玉ナット	シンチュウ・M4	3	白 艶 消
8	セード	アクリル	1	乳 白
7	LEDモジュール		1	RM07E40W1-80NHP1
6	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	ワイヤー	SUS・ $\phi 1.0$	1	
4	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消
3	フレンジカバー	鋼板	1	白 艶 消
2	電源装置		1	
1	フレンジ	鋼板	1	白 艶 消

特記事項
 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可
 ・ワイヤーアジャスター付
 ・埋込取付可能
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ
 球付
 Rs-7 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra85

W・数 -
 器具質量 約 1.2 Kg

型番
 ERP7065WA

承認・検印・作成
 生産終了品
 西沢 未

尺 度
 1/6

