



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。

広角配光タイプ

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	127	12.5
		200	72	12.5
		242	69	12.5

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	玉ナット	シンチュウ・M4	3	白 艶 消
8	セード	アクリル	1	乳 白
7	LEDモジュール		1	RM07E30W1-80NHP1
6	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	ワイヤー	SUS・ $\phi 1.0$	1	
4	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消
3	フレンジカバー	鋼 板	1	白 艶 消
2	電源装置		1	
1	フレンジ	鋼 板	1	白 艶 消

特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・埋込取付可能 ・設計寿命 約40,000h	適合ランプ 球付 Rs-7 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	W・数 -	器具質量 約 1.2 Kg
---	--	----------	------------------

型番
ERP7066WA

承認・検印・作成
生産終了品
 西沢 未

尺 度
 1/6

ENDO