



適合セード  
RS-902S

超広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

11	モジュール固定ネジ	鋼・M	3	3	三価クロム
10	LEDモジュール			1	RM24T50F-80NHP1
9	ワイヤアジャスター	シンチュウ	2	2	ニッケルメッキ
8	取付ナット	シンチュウ・M4	2	2	メリック社(シルバーメリック)
7	フランジ	鋼板・t1.0	1	1	メリック社(シルバーメリック)
6	取付ボックス	鋼板・t1.0	1	1	メリック社(シルバーメリック)
5	電源装置			1	
4	本体	アルミダイキャスト	1	1	メリック社(シルバーメリック)
3	カバー	鋼板・t1.0	1	1	メリック社(シルバーメリック)
2	保護チューブ	シリコンガラス・φ7	1	1	黒
1	ワイヤ	ステンレス・φ1.2	2	2	

特記事項  
 ・電源内蔵(100-242V)・調光不可  
 ・ワイヤアジャスター付  
 ・埋込取付可能(埋込寸法:φ170)  
 ・設計寿命 約40,000h

適合ランプ  
 球付  
 Rs-24 LEDモジュール  
 昼白色タイプ(5000K)  
 Ra85

W・数 -  
 器具質量 約 3.4 Kg

型番  
ERP7070S

承認 検印 作成  
 生産終了品  
 山本

尺 度  
1/6

ENDO